



MOTORISATION ENTERREE PORTAIL BATTANT NICE METROPLEX 3000





Descriptif produit

Les + de ce produit :

- Discrétion et confort grâce au montage enterré
- Motorisation adaptée pour portails battants avec vantaux jusqu'à 3.50m
- Opérateurs électromécaniques irréversibles 230V, rapides, graissés à vie, avec levier de transmission et butée mécanique en fermeture
- Caissons de fondation emboutis en acier inox, avec butée mécanique en ouverture
- Ouverture standard jusqu'à 110°, en option jusqu'à 360°
- Protection IP67
- Débrayage de l'intérieur et de l'extérieur, facile à utiliser grâce à une clé
- Logique de commande A60 à microprocesseur
- Borniers débrochables
- 2 entrées pour photocellules avec fonctions séparées
- Réglage électronique
- Démarrage progressif et ralentissement
- Réglage séparé des temps de travail

La composition du kit :

Le kit motorisation comprend :

- 2 Motoréducteurs irréversible 230V (ME3000)
- 2 Caissons de fondation inox (MECX)
- 2 Emetteurs 2 canaux (ON2E)
- 2 Systèmes de débrayage à clé (MEA2)
- 1 Armoire de commande (A60)
- 1 Récepteur embrochable (OXI)
- 1 Paire de photocellules (MOF)
- 1 Feu clignotant, antenne intégrée (ML24T)

Pré-requis

- Le support prévu pour la pose des caissons (seuil de portail) est sain, solide, de niveau, réalisé dans les règles de l'art, et donc en état de recevoir ceux-ci
- Le portail est motorisable et en bon état de fonctionnement. L'ensemble de l'installation maçonnerie + portail est solide et supportera la motorisation.
- Il existe une alimentation électrique conforme aux normes en vigueur. Celle-ci se situe aux emplacements prévus pour la pose des caissons. Si ce n'est pas le cas, il est nécessaire de prévoir la mise en place de cette alimentation électrique préalablement à la pose de votre motorisation
- Les cotes d'implantation permettent l'installation des moteurs (dimensions des piliers, écoinçons)
- La check list des points de contrôle a été consultée et prise en compte